


## VALVOLE DI BLOCCO E CONTROLLO DISCESA A DOPPIO EFFETTO A FLANGIA DOUBLE OVERCENTRE VALVES FLANGEABLE



SCHEMA IDRAULICO  
HYDRAULIC DIAGRAM



**IMPIEGO:**

Valvola utilizzata per controllare il movimento e il blocco dell'attuatore in entrambe le direzioni realizzando la discesa controllata del carico che non sfugge trascinato dal proprio peso, in quanto la valvola non consente alcuna cavitazione dell'attuatore. Gli attacchi a flangia consentono il montaggio diretto della valvola sull'attuatore.

**MATERIALI E CARATTERISTICHE:**

Corpo: acciaio zincato.  
Componenti interni: acciaio temprato termicamente e rettificato.  
Guarnizioni: BUNA N standard.  
Tenuta: trafilemento trascurabile.  
Taratura standard: 320 Bar.  
La taratura della valvola deve essere almeno 1,3 volte superiore alla pressione indotta dal carico per consentire alla valvola di chiudersi anche quando sottoposta alla pressione corrispondente al carico massimo.


**MONTAGGIO:**

Collegare V1 e V2 all'alimentazione e flangiare C1 e C2 direttamente sull'attuatore.

**A RICHIESTA**

- pressione di taratura diversa da quella standard.
- piombatura (CODICE/P) e predisposizione alla piombatura (CODICE/PP).

**PERDITE DI CARICO  
PRESSURE DROP CURVE**



**USE AND OPERATION:**

These valves are used to control the actuator movements and block it in both directions. In order to have the descent of a load under control and avoid the load's weight being carried away the valve will prevent any cavitation of the actuator. Flange ports enable direct mounting of the valve onto the actuator.

**MATERIALS AND FEATURES:**

Body: zinc-plated steel.  
Internal parts: hardened and ground steel.  
Seals: BUNA N standard.  
Leakage: negligible leakage.  
Standard setting: 320 Bar.  
Valve setting must be at least 1.3 times more than load pressure in order to enable the valve to close even when subjected to the maximum load pressure.

**CONNECTIONS:**


Connect V1 and V2 to the supply and and flange C1 and C2 directly to the actuator.

**ON REQUEST**

- non standard pressure settings
- sealing cap (CODE/P) and arrangement for sealing cap (CODE/PP)

Temperatura olio: 50 °C - Viscosità olio: 30 cSt  
Oil temperature: 50 °C - Oil viscosity: 30 cSt

CODICE CODE	SIGLA TYPE	RAPP. PILOT PILOT RATIO	PORTATA MAX MAX FLOW Lt. / min	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE Bar
<b>V0424</b>	VBCD 3/8" DE FL	1:4,5	40	350
<b>V0434</b>	VBCD 1/2" DE FL	1:4,5	60	350
<b>V0447</b>	VBCD 3/4" DE FL	1:5.5	100	350



CODICE CODE	SIGLA TYPE	V1 - V2 GAS	C1 - C2 mm	L mm	L1 mm	L2 mm	H mm	S mm	PESO WEIGHT kg
<b>V0424</b>	VBCD 3/8" DE FL	G 3/8"	Ø9	151	248	110	60	30	2,012
<b>V0434</b>	VBCD 1/2" DE FL	G 1/2"	Ø9	150	248	110	60	30	1,980
<b>V0447</b>	VBCD 3/4" DE FL	G 3/4"	13,5	191	304	144	80	35	3,8

**BASE PER VALVOLA /  
VALVE'S FLANGE:**

